



GRUPO  
**JOMIBA**

## GUANTE JOMIBA - POLIDYN



Guante sin costuras - soporte mezcla fibra de vidrio + fibra HUMWPE recubrimiento de poliuretano (PU)

### NORMATIVA

CE  
CAT.II

EN 388:2016  
+A1:2018



4442D

EN 388:2016



4442D

### DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN AL CORTE - TDM (15 N)

- Mezcla de fibra de vidrio + fibra UHMWPE (Polietileno de ultra alto peso molecular).
- Recubierto de poliuretano en palma y dedos para una mayor protección.
- Puños elásticos de mezclas de fibras.
- Para trabajos donde se requiere un nivel de corte medio.
- Flexible debido a la finura de sus fibras máximo confort, duraderos y resistentes al desgaste.
- Sensación de frescura por su transpirabilidad.
- Óptima protección a la abrasión, corte y al desgarrar mayor durabilidad.
- Excelente agarre en superficies secas, ligeramente húmedas y aceitosas.



GRUPO  
**JOMIBA**



## USOS RECOMENDADOS

Enlatado y embotellado  
Industria del Aluminio  
Industria del vidrio (en frío)  
Manipulación de hojas metálicas  
Manipulación de objetos cortantes  
Reciclado de basura  
Usos mecánicos

## CARACTERÍSTICAS

| MATERIALES                                                          | COLORES      | GROSOR   | TALLAS       | COLOR RIBETES | LONGITUD                         | EMBALAJE                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mezcla fibra de vidrio + fibra HUMWPE recubierto de poliuretano(PU) | ● Gris claro | Galga 13 | 8<br>9<br>10 | ●<br>●<br>●   | 23 cm<br>24 cm<br>25 cm<br>26 cm | Pares/caja: 120<br>Pares/paq: 12<br>Emb. Individual |

## DESCARGAR CATÁLOGO

