



GRUPO  
**JOMIBA**

## GUANTE JOMIBA - 23002



Guante de nitrilo estanco ligero soporte algodón Interlock

### NORMATIVA

CE  
CAT.II

EN 388:2016  
+A1:2018



3111X

EN 388:2016



4111X

### ESPECIALES



### DESCRIPCIÓN

- Dorso totalmente cubierto.
- Puño elástico de punto, para un mejor ajuste en la mano.
- Impermeables, en la zona donde el guante esta cubierto.
- Excepcional durabilidad con un alto grado de resistencia a aceites y grasas.
- Fabricado sin silicona.
- Buena resistencia a la abrasión - (Nivel 3).



GRUPO  
**JOMIBA**



## USOS RECOMENDADOS

- Agricultura
- Construcción
- Industria de la Madera
- Industria del Gas
- Jardinería
- Manejo de cables grúa
- Manipulación de piezas aceitosas
- Moldes de plásticos(Frios)
- Reciclado de residuos industriales

## CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Nitrilo	● Azul ● Beige	0,85 - 1 mm	9 10	25 cm 26 cm	Pares/caja: 120 Pares/paq: 12

## DESCARGAR CATÁLOGO

