

GUANTES DE NITRILO



Agarre firme en entornos aceitosos

CAT - II



Protección para
riesgos mecánicos



JOMIBA®

V302

EN 388:2016



7



4111X

CAT II

JOMIBA®
www.jomiba.com

CONOCER CADA
ESFUERZO



**NOS PERMITE
AVANZAR**

Guantes NITRILO

SERIE
1

JOMIBA®
Soporte de algodón Interlock
Soporte de algodón Jersey

NUEVO

USOS:

- Construcción
- Industria de cables y metal
- Manejo de piezas aceitadas
- Elementos con piezas mecánicas
- Materiales como bloques de hormigón, baldosas, ladrillo y madera contrachapada

V301

Dorso fresco

CE

CAT-II

EN 388:2016



4111X



Nitrilo ligero soporte algodón Interlock

- (A) Dorso fresco **parcialmente recubierto** (3/4)
- (B) Puño elástico
- (C) Tratamiento Sanitized®
- (D) Excelente resistencia a la abrasión (nivel 4)

Talla: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Longitud:

23 - 24 - 25 - 26 - 27 cm

Grosor: 0,60 - 1 mm

Pares/caja: 144

Pares/paq: 12

Colores: ● ●



EXCEPCIONAL DURABILIDAD CON
UN ALTO GRADO DE RESISTENCIA
A ACEITES Y GRASAS

IMPERMEABLES EN LAS ZONAS
DONDE EL GUANTE ESTÁ CUBIERTO

V302

Dorso cubierto

CE

CAT-II

EN 388:2016



4111X



Nitrilo ligero soporte algodón Jersey

- (A) Dorso **totalmente cubierto**
- (B) Puño elástico
- (C) Tratamiento Sanitized®
- (D) Excelente resistencia a la abrasión (nivel 4)

Talla: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Longitud:

23 - 24 - 25 - 26 - 27 cm

Grosor: 0,60 - 1 mm

Pares/caja: 144

Pares/paq: 12

Colores: ● ●



NUEVO

USOS:

- Construcción
- Industria de cables y metal
- Manejo de piezas aceitadas
- Elementos con piezas mecánicas
- Materiales como bloques de hormigón, baldosas, ladrillo y madera contrachapada

V401

Dorso fresco

CE

CAT-II

EN 388:2016



4 1 1 1 X



Nitrilo pesado soporte algodón Jersey

- (A) Dorso fresco **parcialmente recubierto** (3/4)
- (B) Puño elástico
- (C) Tratamiento Sanitized®
- (D) Excelente resistencia a la abrasión (nivel 4)

Talla: 8 - 9 - 10 - 11

Longitud:

24 - 25 - 26 - 27 cm

Grosor: 0,70 - 1 mm

Pares/caja: 144

Pares/paq: 12

Colores: ● ●



EXCEPCIONAL DURABILIDAD CON UN ALTO GRADO DE RESISTENCIA A ACEITES Y GRASAS

IMPERMEABLES EN LAS ZONAS DONDE EL GUANTE ESTÁ CUBIERTO

V404

Dorso cubierto

CE

CAT-II

EN 388:2016



4 1 1 1 X



Nitrilo pesado soporte algodón Jersey

- (A) Dorso **totalmente cubierto**
- (B) Manguito de seguridad / Fácil colocación
- (C) Tratamiento Sanitized®
- (D) Excelente resistencia a la abrasión (nivel 4)

Talla: 8 - 9 - 10 - 11

Longitud:

24 - 25 - 26 - 27 cm

Grosor: 0,85 - 1 mm

Pares/caja: 144

Pares/paq: 12

Colores: ● ●



Guantes NITRILO



Soporte de algodón Interlock

USOS:

- Moldes de plásticos (fríos)
- Construcción e industria de la madera
- Manejo de cables grúa
- Industria del gas
- Manipulación de piezas aceitosas
- Industria del automóvil
- Labores agrícolas



23001

Dorso fresco



CAT-II

EN 388:2016



3111X



Nitrilo ligero soporte algodón Interlock

- (A) Dorso fresco **parcialmente recubierto** (3/4)
- (B) Puño elástico
- (C) Tratamiento Sanitized®
- (D) Buena resistencia a la abrasión (Nivel 3)

Talla: 7 - 8 - 9 - 10

Longitud:

23 - 24 - 25 - 26 cm

Grosor: 0,55 - 1 mm

Pares/caja: 120

Pares/paq: 12

Colores: ● ●



EXCEPCIONAL DURABILIDAD CON UN ALTO GRADO DE RESISTENCIA A ACEITES Y GRASAS

IMPERMEABLES EN LAS ZONAS DONDE EL GUANTE ESTÁ CUBIERTO

23002

Dorso cubierto



CAT-II

EN 388:2016



4111X



Nitrilo ligero soporte algodón Interlock

- (A) Dorso **totalmente cubierto**
- (B) Puño elástico
- (C) Tratamiento Sanitized®
- (D) Excelente resistencia a la abrasión (Nivel 4)

Talla: 9 - 10

Longitud:

25 - 26 cm

Grosor: 0,85 - 1 mm

Pares/caja: 120

Pares/paq: 12

Colores: ● ●



Guantes NITRILO



SERIE 4

Soporte de algodón Jersey

USOS:

- Moldes de plásticos (fríos)
- Construcción e industria de la madera
- Manejo de cables grúa
- Industria del gas
- Manipulación de piezas aceitosas
- Industria del automóvil
- Labores agrícolas



24002

Dorso cubierto

CE

CAT-II

EN 388:2016



4111X



Nitrilo pesado soporte algodón Jersey

- (A) Dorso **totalmente cubierto**
- (B) Puño elástico
- (C) Tratamiento Sanitized®
- (D) Excelente resistencia a la abrasión (Nivel 4)

Talla: 9 - 10

Longitud: 25 - 26 cm

Grosor: 0,85 - 1 mm

Pares/caja: 120

Pares/paq: 12

Colores: ● ●



EXCEPCIONAL DURABILIDAD CON UN ALTO GRADO DE RESISTENCIA A ACEITES Y GRASAS

IMPERMEABLES EN LAS ZONAS DONDE EL GUANTE ESTÁ CUBIERTO

24003

- (A) Dorso fresco parcialmente cubierto (3/4)

CE

CAT-II

EN 388:2016



4111X



24004

- (A) Dorso cubierto

Nitrilo pesado soporte algodón Jersey

- (B) Manguito de seguridad / Fácil colocación
- (C) Tratamiento Sanitized®
- (D) Excelente resistencia a la abrasión (Nivel 4)



Talla: 9 - 10

Longitud: 25 - 26 cm

Grosor: 0,85 - 1 mm

Pares/caja: 120

Pares/paq: 12

Colores: ● ●