

Guante extra fino, de excelente sensibilidad

Tratamiento especial para reducir el riesgo de reacciones alérgicas. Grosor de 0,35 mm. Asegura una sensibilidad excepcional. Excelente relación calidad/precio.



Industrias

- Mercado Postventa Automotriz
- Químico
- Construcción
- Fabricación de Metal
- Mantenimiento

Aplicaciones

- Limpieza
- Ensamble de piezas
- Mantenimiento

Características claves

- Guante para trabajos poco exigentes

Sensibilizadores

- Proteínas del caucho natural
- Dietilditiocarbamato de zinc



Estándares de rendimiento



0493

EN ISO 374-1:2016
Type C



EN 388



1010X

EN ISO 374-5:2016



Especificaciones

MARCA ESTILO	DESCRIPCIÓN	TALLA	LONGITUD	COLO R	EMBALAJE
AlphaTec® 87-190	Flocado de algodón, Látex de caucho natural,	6,5 - 7, 7,5 - 8, 8,5 - 9, 9,5 - 10	300 mm	Amarillo	12 pares por bolsa de lote; 12 bolsas de lote por caja

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suite 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro, México
T: +52 442 296 2050

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en E.U.U. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ninguna otra declaración por parte de o en nombre de Ansell pueden considerarse una garantía de comerciabilidad ni de adecuación de algún producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.