



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA – 918 SG



Guante piel flor vacuno con manguito en serraje
Sin forro interior - Soldadura TIG (Tipo B)

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016



3 1 4 3 X

EN 407:2020



4 1 3 2 4 X

EN 12477:2001+A1:2005
(Tipo B)

DESCRIPCIÓN

- Palma y dorso: En piel flor vacuno, con elástico interior de ajuste en la muñeca
- Manguito largo – 23 cm en cuero serraje en gris
- Doble costura de protección en dedo pulgar e índice
- Excelente resistencia al desgarro (Nivel 4)
- Resistente al calor por contacto: (Nivel 1) a 100°C durante ≥ 15 s
- Buen comportamiento a la llama, al calor por contacto y al calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido.
- Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadura TIG (Tipo B) mayor tacto y dexteridad


Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com



GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

Construcción

Manipulación de productos metálicos



Mantenimiento en general

Siderurgia

Trabajos para riesgos térmicos

Trabajos soldaduras TIG (Tipo B)

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Piel flor vacuno/ serraje	 Gris  Blanco	0,9 – 1,1 mm	6	37 cm	Pares/Caja: 60 Pares/Paq: 12
			7	38 cm	
			8	39 cm	
			9	42 cm	
			10	43 cm	

DESCARGAR CATÁLOGO

