



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA – DYTEC - 501



Guante sin costuras – con soporte fibra DYTEC® premium con recubrimiento de microespuma de nitrilo

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016



4 4 4 3 E

DYTEC®
A CUT ABOVE



DESCRIPCIÓN

- Completamente libre de fibras de vidrio o acero
- Excelente nivel de resistencia al corte TDM: E (22 N)
- Óptima resistencia a la abrasión, corte y desgarró (Nivel 4), mayor durabilidad
- El recubrimiento de microespuma de nitrilo, asegura un buen agarre para entornos secos húmedos y aceitosos
- Con certificado OEKO -TEX® STANDARD 100
- Sin costuras, transpirable y ergonómico

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com








GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

- Aeroespaciales
- Construcción
- Fábrica de electrodomésticos
- Industria del automóvil
- Industria del vidrio
- Logística y almacenaje
- Moldeo por inyección de plástico (Frio)

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Fibra DYTEC® / recubrimiento espuma de nitrilo	 Gris	15	8	24 cm		Pares /Caja: 72
	 Negro		9	25 cm		Pares /Paq: 12
			10	26 cm		

DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com