



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA DYTEC - 501



Guante sin costuras – con soporte fibra DYTEC® premium con recubrimiento de microespuma de nitrilo

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016



4 4 4 3 E



DYTEC®
A CUT ABOVE



DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN AL CORTE – FIBRA DYTEC® PREMIUM

- Especial para trabajos donde se necesita un nivel de corte alto – TDM E (22 N)
- Completamente exento de fibra de vidrio o de acero
- Óptima resistencia a la abrasión, corte y desgarro (Nivel 4) mayor durabilidad
- El recubrimiento de microespuma de nitrilo, asegura un buen agarre para entornos secos, húmedos y aceitosos ya que el nitrilo proporciona mayor resistencia al aceite y solventes que otros recubrimientos
- Con certificado OEKO -TEX® STANDARD 100
- Con fibra DYTEC® A CUT ABOVE que proporciona al guante tacto, ligereza, flexibilidad y sensación de frescura por su transpirabilidad

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com



GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

Aeroespaciales

Construcción

Fábrica de electrodomésticos

Industria del automóvil

Industria del vidrio

Logística y almacenaje

Moldeo por inyección de plástico (Frio)

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Fibra DYTEC® / recubrimiento espuma de nitrilo	 Gris	15	8	24 cm		Pares /Caja: 72
	 Negro		9	25 cm		Pares /Paq: 12
			10	26 cm		

DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com