



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA – BASNIT 159318



Guante sin costuras – con soporte de fibras mixtas:
Fibra de Kevlar® + fibra de Basalto + fibra de acero
con recubrimiento de espuma de nitrilo ultra fina

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016




4 X 2 1 D

EN 407:2004



X 1 X X X X

Fibra de Basalto



DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN AL CORTE: MEZCLA DE FIBRAS (KEVLAR® + BASALTO + ACERO)

- Recubrimiento en palma y uñeros, en espuma de nitrilo ultra fina (Foam)
- Excelente nivel de resistencia a la abrasión (Nivel 4) mayor durabilidad
- Resistencia al calor por contacto – 100° C durante ≥ 15 s
- La función higienizante del Sanitized® hace que los guantes estén protegidos de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores y proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación en la piel
- La fibra de Basalto ofrece: resistencia superior a la oxidación, a la radiación, a la compresión y a alta resistencia al corte y a la abrasión

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com



USOS RECOMENDADOS

- Enlatado y embotellado
- Laminación de metal
- Trabajos con corte
- Trabajos con vidrio
- Construcción

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Mezcla de fibra Kevlar® + fibra de Basalto + fibra de acero con recubrimiento de espuma de nitrilo ultra fina (Foam)	 Ocre	18	8	24 cm	Pares /Caja: 1020
	 Negro		9	25 cm	Pares /Paq: 12
			10	26 cm	Emb. / Individual

DESCARGAR CATÁLOGO

