



GRUPO  
**JOMIBA**

## GUANTE JOMIBA – NITRIGLAS



Guante sin costuras – con soporte de fibra de vidrio + fibra UHMWPE con recubrimiento de nitrilo arenoso

### NORMATIVA

CE  
CAT - II

EN 388:2016  
+A1:2018



4 3 4 3 C



Nitrilo arenoso



Fibra de vidrio + fibra UHMWPE



### DESCRIPCIÓN

#### PROTECCIÓN AL CORTE – FIBRA UHMWPE

- Mezcla de fibra de vidrio + fibra UHMWPE (Polietileno de ultra peso molecular)
- Recubierto de nitrilo arenoso en palma y medio dorso para una mayor protección
- Corte (nivel 3) y corte TDM: C (10 N)
- Flexible debido a la finura de sus fibras máximo confort, duraderos y resistentes al desgaste
- Sensación de frescura por su transpirabilidad
- Óptima protección a la abrasión, desgarró (Nivel 4) y punzonado (Nivel 3) mayor durabilidad
- Excelente agarre en superficies secas, húmedas y aceitosas ya que el nitrilo proporciona mayor resistencia al aceite y solventes

Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)



GRUPO  
**JOMIBA**



## USOS RECOMENDADOS

- Aeroespacial y renovables
- Automoción
- Industria de electrodomésticos
- Manipulación de hojas metálicas
- Montaje y ensamblaje de piezas aceitadas
- Reciclado de basura
- Trabajos con vidrio (En frío)

## CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE	
Fibra de vidrio + fibra UHMWPE/ recubrimiento de nitrilo arenoso	 Gris	13	7	23 cm		Pares /Caja: 120	
	 Negro		8	24 cm			Pares /Paq: 12
			9	25 cm			
			10	26 cm			
			11	27 cm			

## DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)