



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA – KYORE 3



Guante sin costuras - soporte de nylon con fibra de grafeno con recubrimiento de microespuma de nitrilo arenoso

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016

+A1:2018



4 2 4 2 B

EN 407: 2020



X 1 X X X X



DESCRIPCIÓN

NUEVA SERIE PROTECCIÓN AL CORTE – TDM B (5 N)

- Fibra de grafeno más resistente que el acero y más ligera que el aluminio, el material de próxima generación que cambiara y mejorara las propiedades de protección para las manos.
- Protege contra los rayos ultravioletas UVA 98,85% - UVB 99,18 regula la temperatura de las manos.
- Inodora, neutraliza los olores, fibra antiestática y antibacteriana protege contra los ácaros.
- Recubrimiento de microespuma de nitrilo (Foam) arenoso en la palma y uñeros, con refuerzo en la intersección del pulgar e índice para trabajos donde haya más desgaste en esa zona
- Para riesgos térmicos – resistencia al calor por contacto a 100º C durante ≥ 15 s (Nivel 1)
- Excelente resistencia a la abrasión y al desgarro (Nivel 4) mayor durabilidad
- Guante con certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Gama KYORE una apuesta segura en protección, extremadamente fuertes antes usos mecánicos y anti corte

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com








GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

- Aeroespacial y renovables
- Automoción
- Construcción
- Fabricación de metal
- Logística y almacenaje
- Moldeo por inyección de plástico (En frío)
- Trabajos con vidrio

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	RIBETES	LONGITUD	EMBALAJE
Nylon /Fibra de grafeno/ recubrimiento microespuma de nitrilo	 Gris	13	8		24 cm	Pares/Caja: 72
	 Negro		9		25 cm	Pares/Paq: 12
			10		26 cm	Emb. /Individual

DESCARGAR CATÁLOGO

