



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA – POLIDYN



Guante sin costuras – con soporte de fibra de vidrio + fibra UHMWPE con recubrimiento de poliuretano


NORMATIVA

CE
CAT-II

EN 388:2016



4 4 4 2 D



Recubrimiento de poliuretano

Fibra de vidrio + fibra UHMWPE



DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN AL CORTE – FIBRA UHMWPE

- Mezcla de fibra de vidrio + fibra UHMWPE (Polietileno de ultra peso molecular)
- Recubierto de nitrilo arenoso en palma y medio dorso para una mayor protección
- Corte (nivel 3) y corte TDM: C (10 N)
- Flexible debido a la finura de sus fibras máximo confort, duraderos y resistentes al desgaste
- Sensación de frescura por su transpirabilidad
- Óptima protección a la abrasión, desgarró (Nivel 4) y punzonado (Nivel 3) mayor durabilidad
- Excelente agarre en superficies secas, húmedas y aceitosas ya que el nitrilo proporciona mayor resistencia al aceite y solventes



GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

Aeroespacial y renovables

Automoción

Industria de electrodomésticos

Manipulación de hojas metálicas

Montaje y ensamblaje de piezas aceitadas

Reciclado de basura

Trabajos con vidrio (En frío)

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Fibra de vidrio + fibra UHMWPE/ recubrimiento de poliuretano	 Gris  Gris oscuro	13	7	23 cm	   	Pares /Caja: 120 Pares /Paq: 12 Emb. / Individual
			8	24 cm		
			9	25 cm		
			10	26 cm		

DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com