



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA POLIDYN



Guante sin costuras – con soporte de fibra de vidrio + fibra UHMWPE con recubrimiento de poliuretano (PU)

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016


+A1:2018



4 4 4 2 D



Poliuretano



Fibra de vidrio + fibra UHMWPE



DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN AL CORTE – TDM D (15 N)

- Mezcla de fibra de vidrio + fibra UHMWPE (Polietileno de ultra peso molecular)
- Recubierto de poliuretano en palma y dedos para una mayor protección
- Para trabajos donde se requiere un nivel de corte medio
- Flexible debido a la finura de sus fibras máximo confort, duraderos y resistentes al desgaste
- Sensación de frescura por su transpirabilidad
- Óptima protección a la abrasión, corte y al desgarro, mayor durabilidad
- Excelente agarre en superficies secas, ligeramente húmedas y aceitosas

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com



GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

- Industrias del vidrio (en frío)
- Manipulación de hojas de metal
- Usos mecánicos
- Manipulación de materiales cortantes
- Enlatado y embotellado
- Reciclado de basura
- Industria del aluminio

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Fibra de vidrio + fibra UHMWPE/ recubrimiento de poliuretano (PU)	●	13	8	24 cm	●	Pares /Caja: 120
			9	25 cm	●	Pares /Paq: 12
			10	26 cm	●	Emb. / Individual

DESCARGAR CATÁLOGO

