



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA DYC-TEN



Guante sin costuras – con soporte fibra DYTEC® + fibra UHMWPE con recubrimiento de micro espuma de nitrilo arenoso.

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018



4 5 4 3 F

DYTEC®
A CUT ABOVE



DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN MÁXIMA AL CORTE: TDM F (30 N)

- Especial para trabajos donde se necesite un riesgo alto de corte.
- Con refuerzo en la intersección de los dedos pulgar e índice, para trabajos donde pueda aportar mayor resistencia al desgaste y a la rotura.
- Completamente exento de fibra de vidrio o de acero.
- Óptima resistencia a la abrasión y desgarro (nivel 4) y al corte (nivel 5), mayor durabilidad.
- El recubrimiento de microespuma de nitrilo arenoso, asegura un buen agarre para entornos secos, húmedos y aceitosos ya que el nitrilo proporciona mayor resistencia al aceite y solventes que otros recubrimientos.
- Con certificado OEKO -TEX® STANDARD 100.
- Con fibra DYTEC® A CUT ABOVE que proporciona al guante tacto, ligereza y flexibilidad, sensación de fresca por su transpirabilidad.

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com



GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

Aeroespaciales
Construcción
Fábrica de electrodomésticos
Industria del automóvil
Industria del vidrio
Logística y almacenaje
Moldeo por inyección de plástico (Frio)
Fabricación de metal

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Fibra DYTEC® + fibra UHMWPE /recubrimiento de micro espuma de nitrilo arenoso		13	8	24 cm		Pares /Caja: 72
			9	25 cm		Pares /Paq: 12
			10	26 cm		

DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com