



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA KYORE 3



Guante sin costuras - soporte de nylon con fibra de grafeno con recubrimiento de microespuma de nitrilo arenoso negro HCT®.

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016

+A1:2018



4 2 4 2 B

EN 407: 2020



X 1 X X X X



DESCRIPCIÓN

NUEVA SERIE PROTECCIÓN AL CORTE – TDM B (5 N)

- Fibra de grafeno más resistente que el acero y más ligera que el aluminio, el material de próxima generación que cambiara y mejorara las propiedades de protección para las manos.
- Inodora, neutraliza los olores, fibra antiestática y antibacteriana protege contra los ácaros.
- Recubrimiento de microespuma de nitrilo (Foam) arenoso en la palma y uñeros, con refuerzo en la intersección del pulgar e índice para trabajos donde haya más desgaste en esa zona.
- Para riesgos térmicos – resistencia al calor por contacto a 100° C durante ≥ 15 s (Nivel 1).
- Excelente resistencia a la abrasión y al desgarró (nivel 4) mayor durabilidad.
- Guante con certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Gama KYORE una apuesta segura en protección, extremadamente fuertes antes usos mecánicos y anti corte.

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com








GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

- Aeroespacial y renovables
- Automoción
- Construcción
- Fabricación de metal
- Logística y almacenaje
- Moldeo por inyección de plástico (En frío)
- Trabajos con vidrio

CARACTERÍSTICAS

| MATERIALES | COLORES | GALGA | TALLAS | RIBETES | LONGITUD | EMBALAJE |
|--|---|-------|--------|---|----------|------------------|
| Nylon /Fibra de grafeno/ recubrimiento microespuma de nitrilo. |  | 13 | 8 |  | 24 cm | Pares/Caja: 72 |
| |  | | 9 |  | 25 cm | Pares/Paq: 1 |
| | | | 10 |  | 26 cm | Emb. /Individual |

DESCARGAR CATÁLOGO

