



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA DYTEC- 403



Guante sin costuras – soporte DYTEC® con fibra UHMWPE recubierto de micro espuma de nitrilo.

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018

4 3 4 2 D



DYTEC
A CUT ABOVE

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN AL CORTE TDM – 15 N (D)

- Completamente exento de fibra de vidrio o de acero.
- Palma y uñeros recubiertos de micro espuma de nitrilo.
- Cómodo, flexible y transpirable – puño elástico.
- Excelentes prestaciones a la abrasión y al desgarro (nivel 4).
- Con certificado OEKO-TEX® STANDARD 100.

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com



GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

Aeroespacial

Fabricación de electrodomésticos

Trabajos en vidrio

Fabricación de metales

Moldeo por inyección de plástico (en frío)

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Soporte DYTEC® / Fibra UHMWPE / micro espuma de nitrilo	 	18	8	24 cm		Pares /Caja: 72
			9	25 cm		Pares /Paq: 12
			10	26 cm		
			11	27 cm		

DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com