



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA 390



Guante fabricado en piel serraje vacuno gris cosido con hilo de kevlar®
Forro interior de kevlar.
Con protectores de goma termoplástica (TPR).

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018



4 3 3 3 FP

EN 407:2020



X 1 X X X X

TPR:
Goma →
Termoplástica



DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS



Y CORTES



- Con protectores anti-impacto de caucho termoplástica (TPR) en nudillos y parte superior del dorso y dedos, que aumenta el nivel de protección en la zona dorsal en caso de golpes o impactos.
- Especiales para trabajos donde se necesite un nivel máximo al corte TDM - F (30 N).
- Óptima resistencia a la abrasión (nivel 4) mayor durabilidad.
- Apto para riesgos térmicos, resistencia al calor por contacto (nivel 1) – 100°C durante ≥ 15s.
- Guante flexible y confortable, proporciona un buen tacto.
- Forrado interiormente en su totalidad con Kevlar®

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com



GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

Siderurgia

Construcción naval

Manipulación de piezas pesadas

Industria del vidrio

Automoción

Trabajos donde se requiere protección
contra impactos o riesgos en el dorso de la mano

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Piel serraje vacuno /	●	1 – 1,2 mm	9	25 cm	●	Pares /Caja: 60
Tejido e hilo en Kevlar® /	●		10	26 cm	●	Pares /Paq: 12
TPR (caucho termoplástico)			11	27 cm	●	Emb / Individual

DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com