



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA 380



Guante sin costuras – con soporte fibra UHMWPE + fibra de vidrio + mezcla de otras fibras con recubrimiento doble de nitrilo con protectores de goma termoplástica (TPR).

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018



4 3 4 3 E P



TPR:
Goma
Termoplástica



DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS Y CORTES

- Con protectores anti-impacto de goma termoplástica (TPR) en dorso y dedos, que aumenta el nivel de protección en la zona dorsal en caso de golpes o impactos.
- Especiales para trabajos donde se necesite un nivel de corte medio/alto – TDM E (22 N).
- Óptima resistencia a la abrasión y al desgarro (nivel 4), mayor durabilidad.
- El doble recubrimiento totalmente de nitrilo liso + otra capa en la mano de espuma de nitrilo ultra fina asegura un buen agarre para entornos secos, ligeramente húmedos y aceitosos. Ya que el nitrilo proporciona mayor resistencia al aceite y solventes que otros recubrimientos.
- Guante flexible y confortable, proporciona un buen tacto.
- Sensación de frescura en la mano por su transpirabilidad.

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com











GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

- Aplicaciones en exteriores
- Minería
- Manipulación de objetos cortantes
- Industria del vidrio
- Carga y descarga de almacenes - Logística
- Trabajos de construcción
- Automoción
- Trabajos donde se requiere protección contra impactos o riesgos en el dorso de la mano

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Fibra UHMWPE + fibra de vidrio + mezcla de fibras / doble recubrimiento de nitrilo		13	7	23 cm		Pares /Caja: 72
			8	24 cm		Pares /Paq: 12
			9	25 cm		Emb / Individual
			10	26 cm		
			11	27 cm		

DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com