GUANTE JOMIBA POLIGLAS

Guante sin costuras / soporte de fibra UHMWPE, poliéster, nylon, fibra de vidrio y spandex®.
Recubrimiento de poliuretano (PU).

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018
4 4 4 2 D

Poliuretano

OEKO TEX®
STANDARD 100

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN AL CORTE – TDM D (15 N)

- Mezcla de fibra: UHMWPE (polietileno de ultra peso molecular), poliéster, nylon, fibra de vidrio y spandex®.
- Recubierto de poliuretano en palma y dedos para una mayor protección.
- Para trabajos donde se requiere un nivel de corte medio / OEKO-TEX® STANDARD 100 15.HCN.68777
- Flexible debido a la finura de sus fibras máximo confort, duraderos y resistentes al desgate.
- Sensación de frescura por su transpirabilidad.
- Óptima protección a la abrasión, corte y al desgarro (nivel 4), mayor durabilidad.
- Excelente agarre en superficies secas, ligeramente húmedas y aceitosas.
- Aptos para trabajar en entornos laborales, con todo tipo de dispositivos táctiles.

USOS RECOMENDADOS

Industrias del vidrio (en frio)

Manipulación de hojas de metal

Usos mecánicos

Manipulación de materiales cortantes

Enlatado y embotellado

Reciclado de basura

Industria del aluminio

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Fibra UHMWPE, poliester, nylon, fibra de vidrio, spandex® / recubrimiento poliuretano		13	7 8 9 10	23 cm 24 cm 25 cm 26 cm		Pares /Caja: 120 Pares /Paq: 12 Emb. / Individual

ACCEDER A WEB

Tel: +34 941 34 03 14 jomiba@jomiba.com www.jomiba.com