



EN407



X1XXXX

EN388



4X42B



CORTE

## PROPIEDADES:

- Kyorene® gris con forro de grafeno galga 13
- Palma revestida de microespuma de nitrilo HCT® negro

## CARACTERÍSTICAS:

- Bacteriostático - mata bacterias perjudiciales
- Regulación térmica, disipa el calor de las manos
- Neutraliza el olor asociado al sudor
- Sin DMF ni silicona

## APLICACIONES:

- Industria del automóvil
- Fabricación de electrodomésticos
- Manipulación de planchas de metal
- Construcción


 Oeko-Tex®  
 Standard 100


## ENVASADO:

| TALLA DEL GUANTE | 6      | 7    | 8        | 9      | 10    | 11   |
|------------------|--------|------|----------|--------|-------|------|
| COLOR DEL PUÑO   | Morado | Rojo | Amarillo | Marrón | Negro | Azul |
| POR CAJA         | 72     | 72   | 72       | 72     | 72    | 72   |

## NIVEL DE RENDIMIENTO:

EN388: 4X42B

|                   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| ABRASIÓN          |   |   |   |   |   |   |
| CORTE             | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DESGARRO          |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   |
| PERFORACIÓN       |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   |
| TEST DE CORTE TDM | A | B | C | D | E | F |

## CATEGORÍA:

- **Kyorene®**

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Se recomienda lavado entre 40°C y 60°C (104°F – 140°F) con detergente suave.

El proceso de secado puede afelpar el tejido de la superficie. La temperatura de secado no debe ser superior a 70°C (158°C).

## TECNOLOGÍAS: