



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

04 - 405

FICHA TÉCNICA



EN388



4442D



CORTE



Oeko-Tex®
Standard 100



PROPIEDADES:

- Kyorene® gris con forro de grafeno galga 13
- Palma revestida de poliuretano negro

CARACTERÍSTICAS:

- Bacteriostático - mata bacterias perjudiciales
- Regulación térmica, disipa el calor de las manos
- Neutraliza el olor asociado al sudor
- Sin DMF ni silicona

APLICACIONES:

- Industria del automóvil
- Fabricación de electrodomésticos
- Estampación de metales
- Manipulación de planchas de metal
- Construcción
- Plásticos
- Manipulación de acero

CATEGORÍA:

- Kyorene®

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Se recomienda lavado entre 40°C y 60°C (104°F – 140°F) con detergente suave.

El proceso de secado puede afelpar el tejido de la superficie. La temperatura de secado no debe ser superior a 70°C (158°C).

TECNOLOGÍAS:

ENVASADO:

TALLA DEL GUANTE	6	7	8	9	10	11
COLOR DEL PUÑO	Morado	Rojo	Amarillo	Marrón	Negro	Azul
POR CAJA	72	72	72	72	72	72

NIVEL DE RENDIMIENTO:

EN388: 4442D

ABRASIÓN		1	2	3	4	5
CORTE	X	1	2	3	4	5
DESGARRO		1	2	3	4	5
PERFORACIÓN		1	2	3	4	5
TEST DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F



VERIFIED GRAPHENE
PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL

