



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA 918 FSG



Guante piel flor vacuno con manguito en serraje
Sin forro interior – Cosido con hilo de Kevlar®

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018




2 1 4 2 X

EN 407:2020



4 1 3 2 4 X

EN 12477:2001+A1:2005
(Tipo A)



HILO DE KEVLAR®

DESCRIPCIÓN

- Palma y dorso: en piel flor vacuno, con elástico interior de ajuste en la muñeca.
- Manguito (18 - 20 cm) dependiendo de la talla, en cuero serraje en gris.
- Doble costura de protección en dedo pulgar e índice y manguito, cosido con hilo de Kevlar® resistente al corte y a la llama, mayor durabilidad.
- Excelente resistencia al desgarro (nivel 4).
- Resistente al calor por contacto: (nivel 1) a 100°C durante ≥ 15 s.
- Buen comportamiento a la llama, al calor por contacto y al calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido.
- Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadura (Tipo A) mayor tacto y dexteridad.




USOS RECOMENDADOS

Construcción
Manipulación de productos metálicos
Mantenimiento en general
Siderurgia
Trabajos para riesgos térmicos
Trabajos soldaduras (Tipo A)

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Piel flor vacuno/ serraje / hilo Kevlar®	 	0,9 – 1,1 mm	9 10	38 cm 40 cm	Pares/Caja: 60 Pares/Paq: 12

ACCEDER A WEB





GRUPO
JOMIBA

LUVA JOMIBA 918 FSG



Luva de couro bovino com punho de camurça.
Sem forro interno. – Costurado com linha Kevlar®

REGULAMENTOS

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018




2 1 4 2 X

EN 407:2020



4 1 3 2 4 X

EN 12477:2001+A1:2005
(Tipo A)



FIO KEVLAR®

DESCRIÇÃO

- Palma e dorso: couro bovino integral, com ajuste interno elástico no pulso.
- Punho (18 - 20 cm) dependendo do tamanho, em couro camurça cinza.
- Proteção com costura dupla no Polegar, indicador e punho, costurada com fio Kevlar® resistente a cortes e chamas, para maior durabilidade.
- Excelente resistência ao rasgo (nível 4).
- Resistência ao calor de contato: (nível 1) a 100°C durante ≥ 15 s.
- Bom comportamento à chama, calor de contato calor radiante e pequenos respingos de metal fundido.
- Em conformidade com o padrão EN 12477:2001+A1:2005 de luvas de proteção para soldagem (Tipo A) para maior tato e destreza.



USOS RECOMENDADOS

Construção
 Manuseio de productos metálicos
 Manutenção geral
 Indústria de ferro e aço
 Trabalho para riscos térmicos
 Trabalhos de soldagem (Tipo A)

CARACTERÍSTICAS

MATERIAIS	CORES	GROSSURA	TAMANHOS	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
Couro bovino granulado / couro dividido / fio Kevlar®	● ●	0,9 – 1,1 mm	9 10	38 cm 40 cm	Pares/Caja: 60 Pares/Paq: 12

ACESSE O SITE

