

GUANTE JOMIBA KÁLIDE



Guante sin costuras - soporte de poliéster / acrílico.
Doble recubrimiento de nitrilo liso + arenoso.

NORMATIVA

CE
CAT-II

EN 388:2016
+A1:2018



4 1 2 1 X

EN 511:2006



2 2 X



DESCRIPCIÓN

TECNOLOGÍA G-FLEX®

- Que ofrece una excelente resistencia a la abrasión y una notable capacidad de agarre, con una sensación de tacto suave adicional.
- Con un equilibrio perfecto entre rendimiento mecánico y comodidad para las manos en diversas condiciones de trabajo reduciendo la fatiga en las manos.
- Rendimiento excepcional de agarre en superficies aceitosas.
- La doble inmersión proporciona en el guante una protección extra antideslizante.
- Aptos para trabajar en entornos laborales, con todo tipo de dispositivos táctiles.
- Con OEKO-TEX® STANDARD 100 22.HCN.12021 Hohenstein HTTI.
- Aptos para ser utilizados a bajas temperaturas frío convectivo (aislamiento térmico / nivel 2) y frío por contacto (resistencia térmica / nivel 2).



USOS RECOMENDADOS

Cámaras frigoríficas
Carga y descarga en exteriores
Empresas de servicios públicos
Trabajos agrícolas
Para trabajos en carreteras y exteriores
donde la climatología sea fría.

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Poliéster / acrílico. nitrilo liso + arenoso		18	8	24 cm		Pares /Caja: 60
			9	25 cm		Pares /Paq: 6
			10	26 cm		Emb/Individual

ACCEDER A WEB

