



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA NITRIGLAS



Guante sin costuras / soporte de fibra UHMWPE + poliéster, nylon, fibra de vidrio y spandex®. Recubrimiento de nitrilo arenoso.

NORMATIVA

CE
CAT - II


EN 388:2016
+A1:2018



4 3 4 3 C



Nitrilo arenoso



Fibra UHMWPE



STANDARD
100

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN AL CORTE – TDM C (10 N)

- Mezcla de fibra: UHMWPE (polietileno de ultra peso molecular), poliéster, nylon, fibra de vidrio y spandex®.
- Recubierto de nitrilo arenoso en palma y medio dorso para una mayor protección.
- Para trabajos donde se requiere un nivel de corte medio /OEKO-TEX® STANDARD 100 15. HCN.68777.
- Flexible debido a la finura de sus fibras máximo confort, duraderos y resistentes al desgaste.
- Sensación de frescura por su transpirabilidad.
- Óptima protección a la abrasión, desgarró (nivel 4) y punzonado (nivel 3) mayor durabilidad.
- Excelente agarre en superficies secas, húmedas y aceitosas ya que el nitrilo proporciona mayor resistencia al aceite y solventes.



GRUPO
JOMIBA




USOS RECOMENDADOS

Aeroespacial y renovables
Automoción
Industria de electrodomésticos
Manipulación de hojas metálicas
Montaje y ensamblaje de piezas aceitadas
Reciclado de basura
Trabajos con vidrio (en frío)

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Fibra UHMWPE, poliéster, nylon, fibra de vidrio, spandex®/ recubrimiento de nitrilo arenoso	 	13	7	23 cm		Pares /Caja: 120
			8	24 cm		Pares /Paq: 12
			9	25 cm		Emb. / Individual
			10	26 cm		
			11	27 cm		

ACCEDER A WEB



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com