



GRUPO  
**JOMIBA**

## GUANTE JOMIBA 23002



Guante de nitrilo estanco ligero con soporte en algodón interlock.

### NORMATIVA

CE  
CAT - II

EN 388:2016  
+A1:2018



3 1 1 1 X

### DESCRIPCIÓN

- Dorso totalmente cubierto.
- Puño elástico de punto, para un mayor ajuste en la mano.
- Impermeables, en las zonas donde el guante está cubierto.
- Buena resistencia a la abrasión (nivel 3).
- Fabricado sin silicona.
- Excepcional durabilidad con un alto grado de resistencia a aceites y grasas.



GRUPO  
**JOMIBA**



## USOS RECOMENDADOS

- Agricultura
- Construcción
- Industria de la madera
- Jardinería
- Manejo de cables grúa
- Manipulación de piezas aceitosas
- Reciclados de residuos industriales
- Moldes de plásticos (Fríos)

## CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Nitrilo / algodón interlock		0,85- 1 mm	9	25 cm	Pares /Caja: 120
			10	26 cm	Pares/Paquete: 12

## ACCEDER A WEB



Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)