



GRUPO  
**JOMIBA**

## GUANTE JOMIBA 916 B40



Guante piel serraje crupón vacuno.  
Forrado totalmente. Cosido con hilo de Kevlar®.  
Soldadura (Tipo A).

### NORMATIVA

CE  
CAT-II

EN 388:2016  
+A1:2018



4 1 2 4 X

EN 407:2020



4 1 3 2 4 X

EN 12477:2001+A1:2005  
(Tipo A)



HILO KEVLAR®

### DESCRIPCIÓN

- Forrado totalmente en su interior palma y dorso (en algodón) - longitud del guante 40 cm.
- Cosido con hilo de Kevlar® resistente al corte y a la llama mayor durabilidad.
- Protector de costuras en los dedos.
- Excelente resistencia a la abrasión y punzonado (nivel 4) mayor durabilidad.
- Resistente al calor por contacto: (nivel 1) a 100°C durante  $\geq 15$  s.
- Buen comportamiento a la llama, al calor por contacto y al calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido.
- Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadura (Tipo A).
- No aptos para trabajos con humedad.



GRUPO  
**JOMIBA**



## USOS RECOMENDADOS

SOLDADURA MIG (Tipo A)

Trabajos de mantenimiento

Trabajos de soldadura en general

Trabajos mecánicos


Ferrallas

Calderería

## CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Piel serraje vacuno / hilo de Kevlar®	●	1,20 mm	10	40 cm	Pares / Caja: 60 Pares / Paq: 12

## ACCEDER A WEB



Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)