



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA 235-RIV



Guante totalmente recubierto de PVC liso de una capa con soporte 100% algodón interlock. Longitud – 35 cm

NORMATIVA

CE
CAT-III

EN 388:2016
+A1:2018



4 1 2 1 X

EN ISO 374-1:2016+A1:

2018 Tipo A



A K L M P S T

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



DESCRIPCIÓN

Recubrimiento
de PVC



Algodón
Interlock



- Soporte Interior en algodón interlock que absorbe mejor el sudor y para un mejor confort.
- Totalmente estanco debido a su recubrimiento total de PVC.
- Excelente resistencia a la abrasión (nivel 4), gran durabilidad.
- Libre de ftalatos. Para una mayor protección cumple con la Norma EN ISO 374-5:2016 (protección para productos químicos y microorganismos peligrosos).
- Excelente agarre en entornos secos, mojados y aceitados.
- Función higienizante Sanitized®
- Este guante protege contra determinadas sustancias químicas: Metanol (A) – Hidróxido Sódico 40% – Ácido Sulfúrico 96% - Ácido Nítrico 65% – Peróxido de Hidrógeno 30% – Ácido Fluorhídrico 40% - Formaldehído 37%.

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com



USOS RECOMENDADOS

- Estaciones de servicios
- Explotaciones forestales
- Servicios de abastecimiento de agua
- Vertederos y recogida de residuos
- Industria pesquera (extracción)
- Refinería
- Industrias químicas
- Transporte de carburantes

MATERIALES

COLORES

GROSOR

TALLAS

LONGITUD

EMBALAJE

PVC /
soporte algodón
interlock.




1,30 mm

9

35 cm

Pares /Caja: 72
Pares /Paq: 12

ACCEDER A WEB



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com