



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA RB 730



Guante soporte de nylon. Doble recubrimiento de nitrilo liso + nitrilo arenoso en palma, uñeros y dedo pulgar completo. Tecnología EXBUBL™

NORMATIVA

CE
CAT-III

EN 388:2016
+A1:2018



4 1 2 1 A

EN 407:2020



X 1 X X X X



EN ISO 374-1:2016
+A1:2018 / Tipo A



A J K L O P T



EN ISO 374-5:2016

Recubrimiento
de nitrilo liso.



Recubrimiento
de nitrilo arenoso



DESCRIPCIÓN

- **Serie ChemGuard®** → protección frente a sustancias químicas altamente corrosivas y sólida para riesgos químicos.
- **Tecnología EXBUBL™** control de la formación de espuma. Evita el riesgo de permeación de sustancias químicas a través de microporos en el revestimiento.
- Forro sin costuras - la tecnología del revestimiento por inmersión múltiple garantiza una total impermeabilidad.
- Resistente al calor por contacto (EN 407:2020) para temperaturas entre 100°C a ≥ 15s.
- Protección frente a riesgos químicos Tipo A y frente a bacterias y hongos.
- Contra determinadas sustancias químicas: Metanol - N-Heptano - Hidróxido Sódico 40% - Ácido Sulfúrico 96% - Hidróxido de Amonio 25% - Peróxido de Hidrógeno 30% - Formaldehído 37%
- Excelente agarre en entornos secos, mojados y aceitados.
- Con OEKO-TEX® STANDARD 100 22.HCN.120 21 Hohenstein HTTI. Aptos para uso alimentario.



USOS RECOMENDADOS

Refinerías y petróleo
Limpieza Industrial
Industria de barnices y pinturas
Industria Química
Manipulación de fertilizantes y abonos
Manipulación de disolventes
Industria Alimentaria

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Nylon /		18	1,2 mm	8	32 cm	Pares / Caja: 120
Nitrilo liso + arenoso				9		Pares / Paquete: 12
				10		Emb/ Individual

ACCEDER A WEB

