

GUANTE JOMIBA STATICO



Guante sin costuras - soporte de nylon + carbono
con recubrimiento de poliuretano en palma y dedos.

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018



3 1 3 1 X

EN 16350:2014



**OEKO
TEX®**
STANDARD
100

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN: CONTRA LAS PROPIEDADES ELECTROESTÁTICAS - (EN 16350:2014)

- Palma y dedos con recubrimiento de poliuretano
- Sin costuras – puño elástico para un mayor ajuste.
- Ergonómico – guante que combina flexibilidad y destreza.
- Buena resistencia a la abrasión (nivel 3) y al desgarro (nivel 3).
- Agarre preciso en ambientes secos o con presencia moderada de grasa.
- Diversidad de colores en marcaje y ribete.
- Disponible con cartón para colgar para punto de venta.
- Con OEKO-TEX® STANDARD 100.
- No aptos o apropiados para ambientes enriquecidos o inflamables.



GRUPO
JOMIBA




USOS RECOMENDADOS

- Industria electrónica
- Montajes y procesamientos de cuadros eléctricos
- Controles de calidad
- Logística y almacenes
- Reparaciones de electrodomésticos
- Inspección en automoción

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Nylon + carbono / recubrimiento de poliuretano.		13	7	23 cm		Pares /Caja: 240
			8	24 cm		Pares /Paq: 12
			9	25 cm		Emb. /Individual
			10	26 cm		

ACCEDER A WEB



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com