

GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA NEXICORT



Guante sin costuras - con soporte HPPE /nylon / fibra de vidrio y acero /spandex.
Recubierto en palma de microespuma de nitrilo.

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018

4 2 4 2 D

OEKO
TEX®
STANDARD
100



DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN AL CORTE TDM – D (15 N)

- Fibra HPPE (alta resistencia al desgaste – ofrece una durabilidad excepcional).
- El soporte premium con galga 15, es ligero y ofrece una excelente destreza y resistencia.
- Excelente protección frente a la abrasión y al desgarro (nivel 4). Elevada protección al corte TDM(D).
- El soporte mejorado aumenta la flexibilidad y la comodidad en la mano debido a su **fibra Spandex**.
- Mayor capacidad de agarre en entornos de trabajo secos, húmedos y ligeramente aceitosos.
- Guante con certificado OEKO TEX STANDARD 100.

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com








GRUPO
JOMIBA




USOS RECOMENDADOS

- Montaje y ensamblado de piezas metálicas
- Manipulación de chapas aceitosas
- Trabajos con aristas cortantes
- Construcción
- Montaje y mantenimiento aeronáutico
- Automoción y mecanizados
- Manipulación de vidrio

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
HPPE / nylon / fibra de vidrio		15	8	24 cm		Pares /caja: 120
y acero / spandex			9	25 cm		Pares /paquete: 12
Recub. microespuma de nitrilo			10	26 cm		Emb / Individual

ACCEDER A WEB



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com