GUANTE JOMIBA 23002



Guante de nitrilo estanco ligero con soporte en algodón interlock.

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018

3 1 1 1 X

DESCRIPCIÓN

- Dorso totalmente cubierto.
- Puño elástico de punto, para un mayor ajuste en la mano.
- Impermeables, en las zonas donde el guante está cubierto.
- Buena resistencia a la abrasión (nivel 3).
- Fabricado sin silicona.
- Excepcional durabilidad con un alto grado de resistencia a aceites y grasas.

Tel: +34 941 34 03 14 jomiba@jomiba.com www.jomiba.com



USOS RECOMENDADOS

Agricultura

Construcción

Industria de la madera

Jardinería

Manejo de cables grúa

Manipulación de piezas aceitosas

Reciclados de residuos industriales

Moldes de plásticos (Fríos)

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Nitrilo / algodón interlock		0,85- 1 mm	9 10	25 cm 26 cm	Pares /Caja: 120 Pares/Paquete: 12

ACCEDER A WEB

Tel: +34 941 34 03 14 jomiba@jomiba.com www.jomiba.com