



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA 900 FCG



Guante en piel flor cabra con manguito en serraje.
Cosido con hilo de Kevlar®.
Soldadura MIG (Tipo A) / TIG (Tipo B)

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018




2 1 2 2 X

EN 407:2020



4 1 2 X 4 X



EN 12477:2001+A1:2005
(Tipo A/ B)

HILO DE KEVLAR®

DESCRIPCIÓN

- Guante destinado a la protección para soldadores frente a riesgos mecánicos y riesgos térmicos.
- Fabricado en piel flor cabra en color gris – sin forro interior.
- Cartera en serraje marró: proporciona protección al antebrazo.
- Costuras cosidas con hilo de Kevlar®, resistente al corte y a la llama, mayor durabilidad.
- Elástico de ajuste en la muñeca, para una mayor sujeción.
- Resistente al calor por contacto: (nivel 1) a 100°C durante ≥ 15 s
- Buen comportamiento a la inflamabilidad, al calor convectivo y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido.
- Guante recomendado para soldadura: EN 12477:2001+A1:2005 (Tipo A/B)
- Tipo A: Menor dexteridad, para otro tipo de soldaduras / Tipo B: mayor dexteridad, para soldaduras TIG.



GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

Agricultura

Calderería

Ferrallas

Mecánica

Trabajos de soldadura en general

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Piel flor cabra / serraje / hilo kevlar®	 	0,7 – 1,1 mm	9 10	32 cm 33 cm	Pares/Caja: 120 Pares/Paq: 12

ACCEDER A WEB



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com