GUANTE JOMIBA 23001 A



Guante de nitrilo ligero en amarillo con soporte en algodón interlock.

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018

3 1 1 1 X

DESCRIPCIÓN

- Dorso fresco parcialmente cubierto.
- Puño elástico de punto tipo jersey para un mayor ajuste.
- Impermeables, en las zonas donde el guante está cubierto.
- Buena resistencia a la abrasión (nivel 3).
- Fabricado sin siliconas.
- Excepcional durabilidad con un alto grado de resistencia a aceites y grasas.

Tel: +34 941 34 03 14 jomiba@jomiba.com www.jomiba.com



USOS RECOMENDADOS

- Agricultura
- Industria del automóvil
- Industria del gas
- Jardinería, construcción
- Manejo de cables grúa
- Manipulación de piezas aceitosas
- Moldes de plástico (fríos)

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Nitrilo / algodón interlock	Crudo Amarillo	0,55 - 1 mm	8 9 10	23 cm 24 cm 25 cm	Pares /Caja: 120 Pares/Paquete: 12

ACCEDER A WEB

Tel: +34 941 34 03 14 jomiba@jomiba.com www.jomiba.com