

GUANTE JOMIBA 23001



Guante de nitrilo ligero con soporte en algodón interlock.

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018



3 1 1 1 X

DESCRIPCIÓN

- Dorso fresco parcialmente cubierto.
- Puño elástico de punto tipo jersey para un mayor ajuste.
- Impermeables, en las zonas donde el guante está cubierto.
- Buena resistencia a la abrasión (Nivel 3).
- Fabricado sin siliconas.
- Excepcional durabilidad con un alto grado de resistencia a aceites y grasas.



GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

Agricultura
Industria del automóvil
Industria del gas
Jardinería, construcción
Manejo de cables grúa
Manipulación de piezas aceitosas
Moldes de plástico (fríos)

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Nitrilo / algodón interlock	 Crudo	0,55 - 1 mm	7	23 cm	Pares /Caja: 120
	 Azul		8	24 cm	Pares/Paquete: 12
			9	25 cm	
			10	26 cm	

ACCEDER A WEB



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com