KYORENE® GRAPHENE

04 - 405

FICHA TÉCNICA





EN388

4X42D

ANSI A4

CORTE

CE

Oeko-Tex® Standard 100

THERMAL REGULATION

TOUCH SCREEN

PROPIEDADES:

- Kyorene® gris con forro de grafeno galga 13
- Palma revestida de poliuretano negro

CARACTERÍSTICAS:

- Bacteriostático - mata bacterias perjudiciales
- Regulación térmica, disipa el calor de las manos
- Neutraliza el olor asociado al sudor

APLICACIONES:

- Industria del automóvil
- Fabricación de electrodomésticos
- Estampación de metales
- Manipulación de planchas de metal
- Construcción
- Plásticos
- Manipulación de acero

ENVASADO:

TALLA DEL GUANTE	6	7	8	9	10	11
COLOR DEL PUÑO	Morado	Rojo	Amarillo	Marrón	Negro	Azul
POR CAJA	72	72	72	72	72	72

CATEGORÍA:

- **Kyorene®**

NIVEL DE RENDIMIENTO:

EN388: 4X42D

ABRASIÓN		1	2	3	**4**	5
CORTE	X	1	2	3	4	5
DESGARRO		1	2	3	**4**	5
PERFORACIÓN		1	**2**	3	4	5
TEST DE CORTE TDM	A	B	C	**D**	E	F

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

La temperatura de lavado recomendada está entre 40°C y 60°C (104°F – 140°F). Use un detergente o producto de limpieza estándar. No lavar en seco. El proceso de secado puede causar apelmazamiento en la superficie del tejido. La temperatura de secado no debe superar los 70°C (158°F). Importante: el lavado y el uso pueden disminuir la eficacia del guante con el tiempo.

TECNOLOGÍAS:

VERIFIED GRAPHENE® PRODUCER — THE GRAPHENE COUNCIL

HcT Hybrid Coating Technology