KYORENE® GRAPHENE

01 - 301

FICHA TÉCNICA







EN407



X1XXXX

EN388



4X42B



CORTE

CE



Oeko-Tex® Standard 100





PROPIEDADES:

- Kyorene® gris con forro de grafeno galga 13
- Palma revestida de microespuma de nitrilo HCT® negra

CARACTERÍSTICAS:

- Bacteriostático - mata bacterias perjudiciales
- Regulación térmica, disipa el calor de las manos
- Neutraliza el olor asociado al sudor
- Sin DMF ni silicona

APLICACIONES:

- Industria del automóvil
- Fabricación de electrodomésticos
- Manipulación de planchas de metal
- Construcción

ENVASADO:

TALLA DEL GUANTE	6	7	8	9	10	11
COLOR DEL PUÑO	Morado	Rojo	Amarillo	Marrón	Negro	Azul
POR CAJA	72	72	72	72	72	72

CATEGORÍA:

- **Kyorene®**

NIVEL DE RENDIMIENTO:

EN388: 4X42B

ABRASIÓN		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
DESGARRO		1	2	3	4	
PERFORACIÓN		1	2	3	4	
TEST DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

La temperatura de lavado recomendada está entre 40°C y 60°C (104°F – 140°F). Use un detergente o producto de limpieza estándar. No lavar en seco. El proceso de secado puede causar apelmazamiento en la superficie del tejido. La temperatura de secado no debe superar los 70°C (158°F). Importante: el lavado y el uso pueden disminuir la eficacia del guante con el tiempo.

TECNOLOGÍAS:

VERIFIED GRAPHENE® PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL

HCT
Hybrid Coating Technology